

| | | |
|--|--|--|
| <p>Sicherheitsabstand zur Gefahrenquelle 120 mm</p> | <p>Drehtürhöhe 2000/2200 mm (Rahmen 1800/2000 mm)</p> <p>Tür mit seitlichem Schlossholm QR 40</p> <p>Oberer Abschluss durch stabile Türtraverse. Nutzung auch als Kabelkanal möglich.</p> <p>Verriegelung durch Fallen-Riegelschloss mit Profilzylinder Aluminiumdrückergarnitur (bestehend aus 2 drehbaren Klinken)</p> <p>Durchgreifschutz optional, siehe Zubehör</p> <p>Universelle Bauweise für DIN links / rechts Montage</p> | <p>Öffnungsrichtung von außen</p> <p>DIN links</p> <p>DIN rechts</p> |
|--|--|--|

Systemhöhe 2000 mm | Universal links / rechts

| BestNr. | Farbgruppe 2 | Farbgruppe 3 | Farbgruppe 4 | Tür |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | RAL | RAL | RAL | in mm B x H |
| BTLR18010019 | 2-7035 | 3-xxxx | 4-xxxx | 1000 x 2000 mm |

Systemhöhe 2200 mm | Universal links / rechts

| BestNr. | Farbgruppe 2 | Farbgruppe 3 | Farbgruppe 4 | Tür |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | RAL | RAL | RAL | in mm B x H |
| BTLR20010019 | 2-7035 | 3-xxxx | 4-xxxx | 1000 x 2200 mm |

Beispiel zur richtigen Bestellung:

BestNr. **BTLR18010019** + Farbgruppe **2** + RAL-Farb-Nr. **7035** = kompl. Bestellnummer **BTLR18010019-2-7035**

Technische Änderungen vorbehalten.
 Andere Breiten und Höhen auf Anfrage: Fon: 0049 - (0) 5223-79 19 95 -0 | Fax: 0049 - (0) 5223-79 19 95 - 90