

<p>Sicherheitsabstand zur Gefahrenquelle 120 mm</p>	<p>Drehtürhöhe 2000/2400 mm (Rahmen 1800/2200 mm)</p> <p>Alle Türen mit seitlichem Rahmen QR 40</p> <p>Türtraverse als oberer Abschluss</p> <p>Verriegelung durch Fallen-Riegelschloss mit Profilzylinder Aluminiumdrückergarnitur (bestehend aus 2 drehbaren Klinken)</p> <p>Durchgreifschutz optional, siehe Zubehör</p> <p>Die Türen werden werkseitig vormontiert, siehe Zulagen.</p> <p style="color: red;">Türen sind baugleich mit dem MEDIUM LINE Programm</p>	<p>Öffnungsrichtung von außen</p> <p>DIN links</p> <p>DIN rechts</p>
--	--	--

Systemhöhe 2000 mm | DIN links

BestNr.	Farbgruppe 2 RAL	Farbgruppe 3 RAL	Farbgruppe 4 RAL	Tür in mm B x H
TL18008019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	800 x 2000 mm
TL18010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2000 mm
TL18014019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1400 x 2000 mm

Systemhöhe 2000 mm | DIN rechts

BestNr.	Farbgruppe 2 RAL	Farbgruppe 3 RAL	Farbgruppe 4 RAL	Tür in mm B x H
TR18008019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	800 x 2000 mm
TR18010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2000 mm
TR18014019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1400 x 2000 mm

Systemhöhe 2400 mm | DIN links

BestNr.	Farbgruppe 2 RAL	Farbgruppe 3 RAL	Farbgruppe 4 RAL	Tür in mm B x H
TL22008019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	800 x 2400 mm
TL22010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2400 mm
TL22014019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1400 x 2400 mm

Systemhöhe 2400 mm | DIN rechts

BestNr.	Farbgruppe 2 RAL	Farbgruppe 3 RAL	Farbgruppe 4 RAL	Tür in mm B x H
TR22008019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	800 x 2400 mm
TR22010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2400 mm
TR22014019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1400 x 2400 mm

Beispiel zur richtigen Bestellung:

BestNr. TL18008019 + Farbgruppe 2 + RAL-Farb-Nr. 7035 = kompl. Bestellnummer TL18008019-2-7035