

<p>Sicherheitsabstand zur Gefahrenquelle 120 mm</p>	<p>Schiebetürhöhe 2000/2400 mm (Rahmen 1800/2200 mm)</p> <p>Türbreite = Achsmaß Achsmaß minus 200 mm = lichtet Durchgangsmaß</p> <p>Alle Türen mit seitlichem Rahmen QR 40</p> <p>Verriegelung durch Fallen-Riegelschloss mit Profilzylinder Aluminiumdrückergarnitur (bestehend aus 2 drehbaren Klinken)</p> <p>Durchgreifschutz optional, siehe Zubehör</p> <p>Die Türen werden werkseitig vormontiert, siehe Zulagen.</p> <p style="color: red;">Türen sind baugleich mit dem HIGH LINE Programm</p>	<p>Öffnungsrichtung von außen</p> <p>DIN links</p> <p>DIN rechts</p>
--	---	--

Systemhöhe 2000 mm | DIN links

BestNr.	Farbgruppe 2 RAL	Farbgruppe 3 RAL	Farbgruppe 4 RAL	Tür in mm B x H
STL18010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2000 mm
STL18014019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1400 x 2000 mm

Systemhöhe 2000 mm | DIN rechts

BestNr.	Farbgruppe 2 RAL	Farbgruppe 3 RAL	Farbgruppe 4 RAL	Tür in mm B x H
STR18010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2000 mm
STR18014019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1400 x 2000 mm

Systemhöhe 2400 mm | DIN links

BestNr.	Farbgruppe 2 RAL	Farbgruppe 3 RAL	Farbgruppe 4 RAL	Tür in mm B x H
STL22010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2400 mm
STL22014019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1400 x 2400 mm

Systemhöhe 2400 mm | DIN rechts

BestNr.	Farbgruppe 2 RAL	Farbgruppe 3 RAL	Farbgruppe 4 RAL	Tür in mm B x H
STR22010019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1000 x 2400 mm
STR22014019	2-7035	3-xxxx	4-xxxx	1400 x 2400 mm

Beispiel zur richtigen Bestellung:

BestNr. STL18010019 + Farbgruppe 2 + RAL-Farb-Nr. 7035 = kompl. Bestellnummer STL18010019-2-7035