



HIGH LINE

ECONFENCE®
protection - german made

PENDELPRÜFVERFAHREN GEMÄSS DIN EN ISO 14120:2015

PRÜFBERICHT NR.	HL20172
GEGENSTAND DER PRÜFUNG	Trennende Schutzeinrichtung ECONFENCE® HIGH LINE Systemhöhe 2400 mm
PRÜFORT	Bünde
PRÜFDATUM	25.09.2017
AUFPRALLENERGIE	Pendelenergie: 2000 Joule Harter Schlagkörper: 120 kg $W = m \cdot g \cdot h = 120 \cdot 9,81 \cdot 1,700 = 2000 \text{ J}$
MATERIAL	Gitter: 2208 X 981 mm (H x B) mit Maschenweite 19 x 190 mm Drahtstärke: 2 horizontale Drähte (8 mm) mit innenliegendem vertikalen Draht, 6 mm, punktverschweißt Pfosten: 60/40/2/2400 mm Gitterklemmelement: Kunststoff, schwarz, Klemmbereich 6 mm, mit vormontierter Stahlschraube M8x40 mm Bodenbefestigung: Verankert an Prüfvorrichtung mit M10x25

PRÜFUMFANG

Die Prüfung wurde nach der Pendelschlagtest-Methode gemäß DIN EN ISO 14120 durchgeführt. Um die Energie von 2000 J zu erreichen, wurde das 120 kg Schlagpendel auf 1700 mm vom Ausgangspunkt (Einschlaghöhe) angehoben. Das Schlagpendel wurde so eingestellt, dass der Aufprall das Gitter mittig bei 2/3 Höhe, 1600 mm, über dem Boden traf.

PRÜFERGEBNIS

Die trennende Schutzeinrichtung, HIGH LINE, hält hoher Aufschlagenergie stand. Das Resultat ist eine bleibende Deformierung der Zaunelemente von 305 - 336 mm, gemessen vom Ausgangspunkt. Trotz der sehr starken Aufprallenergie gab es weder Durchbrüche noch haben sich Kleinteile abgelöst.

.....
Frank Tiemann
Geschäftsführer

.....
Axel Tiemann
Geschäftsführer